

IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIE DI IMPIANTO

COMPLESSI ILLUMINANTI – SEZIONI STRADALI

CODICE TIPOLOGICO	Individuazione del codice del tipologico considerato
FOTO	Immagine del tipologico di impianto considerato
UBICAZIONE	Indicazione dell'ubicazione del tipologico considerato (Via, Viale, ecc.)
CLASSIFICAZIONE STRADALE	Individuazione della tipologia di strada considerata
CATEGORIA ILLUMINOTECNICA DI RIFERIMENTO	Individuazione della categoria illuminotecnica di riferimento
RIF. ABACO DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE (ALLEGATO B)	Indicazione del tipo di apparecchio di illuminazione installato con riferimento all'Allegato B "Abaco degli apparecchi di illuminazione"
TIPOLOGIA DI LAMPADA	Indicazione del tipo di lampada installata nell'apparecchio di illuminazione
POTENZA INSTALLATA	Indicazione della potenza di lampada in Watt
DISPOSIZIONE COMPLESSI ILLUMINANTI	Indicazione della disposizione dei complessi illuminanti del tipologico considerato (lato strada, centro strada, quinconce, ecc.)
INTERDISTANZA	Indicazione dell'interdistanza in metri dei complessi illuminanti del tipologico considerato.
ALTEZZA DI INSTALLAZIONE	Indicazione dell'altezza di installazione in metri dell'apparecchio di illuminazione.
SBRACCIO	Indicazione della lunghezza in metri dell'eventuale sbraccio.
COMPOSIZIONE SEZIONE STRADALE	Indicazione di come è composta la sezione stradale del tipologico considerato: A = apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C = carreggiata M = marciapiede P = parcheggio Pc = pista ciclabile Pz = Piazza S = spartitraffico V = area verde

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)							
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde							
001		Via Giacomo Cis	Strada extraurbana secondaria	ME3a	S14	SAP	250	Lato strada	25	9	0	P	C	M	A				
												2,5	7	2	X				
002		Via Monte Oro	Strada extraurbana secondaria	ME4b	S28	SAP	150	Lato strada	22	9	0	M	A	P	C	M			
												2	X	2,5	8	2			
003		Via Monte Oro	Strada urbana interquartiere	ME3c	L03	LED	98	Lato strada	30	9	0	M	A	P	C	M			
												2,5	X	2,5	8	2			
004		viale Baruffaldi	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	M	V	A	P	C	A	V	Pc
												2,5	1	XX	2,5	7,5	XX	1	1,5
005		Viale Canella	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	20	4,5	0,8	M	V	A	C	A	V	M	
												2,5	1	XX	8	XX	1	2,5	
006		Viale Carducci Viale Damiano Chiesa Viale Rovereto	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	20	4,5	0,8	M	A	C	A	M			
												3	XX	8	XX	3			

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)									
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde									
007		Via Dante Alighieri	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	20	4,5	0,8	M	A	C	A	M	RIQUALIFICATO				
												7	XX	4	XX	7					
008		Via Dante Alighieri	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	A74	LED	30	Quinconce	20	4,5	0,8	M	A	C	A	M	RIQUALIFICATO				
												7	XX	4	XX	7					
009		Viale Martiri XXVIII Giugno	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	M	V	A	P	C	A	V	Pc	RIQUALIFICATO	
												3	1	XX	2,5	8	XX	1	3		
010		Viale Riccamboni	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	A	M	C	M	A	RIQUALIFICATO				
												XX	1,5	8	1,5	XX					
011		Viale Rovereto	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	A	M	C	M	A	RIQUALIFICATO				
												XX	1,5	8	1,5	XX					
012		Viale Rovereto (Cattoi)	Strada urbana interquartiere	ME3c	A78	LED	57	Lato strada	25	8	2,5	A	M	C	M	RIQUALIFICATO					
												X	2	7,5	2						

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)									
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde									
013		Viale Rovereto (VVF)	Strada urbana interquartiere	ME3c	A79	LED	70	Lato strada	25	7	0	A	M	C	M	A	RIQUALIFICATO				
												X	1,5	8	1,5	X					
014		Viale Rovereto	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	25	9	0	A	M	C	M	A	RIQUALIFICATO				
												X	1,5	8	1,5	X					
015		Via Alberto Lutti (est)	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	M	A	V	P	C	P	A	V	M	
												2	XX	1	3	3,5	3	XX	1	2	
016		Via Alberto Lutti (ovest)	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Lato strada	25	4,5	0,8	M	A	V	P	C	P	A	V	M	
												2	XX	1	3	3,5	3	XX	1	2	
017		Via del Masetto	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	20	6	0	C	A	RIQUALIFICATO							
												3,5	X								
018		Via Don Pietro Porta	Strada locale urbana	ME4b	B28	SAP	70	Lato strada	20	5	0	A	C	P	RIQUALIFICATO						
												X	4	2,5							

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)								
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde								
019		Viale Giovanni Pascoli	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	M	A	C	M	A	V	RIQUALIFICATO		
												1,5	XX	6	3	XX	2			
020		Via Lavino	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Lato strada	20	6	0	M	C	A	RIQUALIFICATO					
												2	8	X						
021		Viale Carlo Antonio Pilati	Strada locale urbana	ME4b	A98	LED	58	Lato strada	25	6	0	M	V	C	A	V	M	RIQUALIFICATO		
												3	1	8	X	1	3			
022		Viale Clementino Vannetti	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Quinconce	22	4,5	0,8	M	V	A	C	A	V	M	RIQUALIFICATO	
												2,5	1	XX	7	XX	1	2,5		
023		Viale Giovanni Prati	Strada locale urbana	ME4b	A98	LED	58	Lato strada	22	6	0	M	A	C	C	M	RIQUALIFICATO			
												3	X	4	4	2,5				
024		Viale Madruzzo	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Quinconce	20	4,5	0,8	M	V	A	C	P	A	V	Pc	RIQUALIFICATO
												2,5	1	XX	8,5	2,5	XX	1	2	

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)									
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde									
025		Viale Nino Pernici	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	M	Pc	V	A	P	C	A	V	M	
												3	2	1	XX	5	3	XX	1	1,5	
026		Via San Francesco	Strada locale urbana	ME4b	A73 A98	LED	45 58	Lato Strada	25	6	0	M	P	C	A	M	RIQUALIFICATO				
												2,5	5	4	X	2,5					
027		Via Umberto Cattoni	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	A	M	C	A	M	RIQUALIFICATO				
												XX	1,5	8	XX	2					
028		Via Umberto Cattoni (laterale Villa Nicolli)	Strada locale urbana	ME4b	D12	SAP	70	Lato strada	25	6	0	A	C								
												X	6								
029		Piazza Catena Lungolago Brescia Lungolago Marinali d'Italia Via Cerere	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	A02	LED	40	Lato strada	10	4	0	M	A	Lago	RIQUALIFICATO						
												10	X	/							
030		Via Andrea Maffei Via Antonio Gazzoletti	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D26	SAP	70	Lato strada	22	7	1	A	M								
												X	10								

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
031		Via Armando Diaz Via Cerere	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D07 D26	SAP	70	Lato strada	15	6	1	A	M		
												X	6,5		
032		Via dei Fabbri	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D26	SAP	70	Lato strada	20	6	1	A	M		
												X	3		
033		Via Fiume Via Florida Via Santa Maria	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D26	SAP	70	Lato strada	15	6	1	A	M		
												X	4		
034		Via Marocco Via Montanara	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	D26	SAP	70	Lato strada	15	6	1	A	M		
												X	3		
035	-	Località Cazzolli Località Bologni	Strada a destinazione particolare	S3	A01	LED	27	Lato strada	38	6	0	A	C		
												X	4		
036		Viale della Liberazione	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	M	V	Pc	V
												2,5	1	2,5	1
												XX	4	XX	1
															2,5

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde				
037		Viale Roma	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	A43 A99	LED	65 54+54	Quinconce	15	5,5	0	M	A	C	A	M
												7	X	6	X	7
038		Via Nuova	Strada urbana interquartiere	ME3c	A31	SAP	150	Lato strada	25	8	0	M	C	A	V	Pc
												1,5	8	XX	2	2
039		Via Boschetto	Pista ciclabile	S3	B28	SAP	70	Lato ciclabile	20	6	0	A	Pc			
												X	3			
040		Via Longa	Pista ciclabile	S3	B11	SAP	70	Lato ciclabile	20	5	0	A	Pc			
												X	3			
041		Via Longa	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	30	6	0	A	C	P		
												X	6	5		
042		Via Grez (ciclopeditonale dietro cimitero)	Strada a destinazione particolare	S3	B22	HG	125	Lato strada	30	6	0	A	C			
												X	3,5			

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde				
043		Via Grez	Strada locale urbana	ME4b	B32	SAP A09	100 40	Lato strada	30	8	0	A	M	C	M	PARZ. RIQUALIFICATO
												X	2	7	2	
044		Località Campi	Strada locale urbana	ME4b	B28	SAP	70	Lato strada	25	6	0,3	A	C			
												X	4,5			
045		Via A. Abondio	Strada extraurbana secondaria	ME3a	B44	SAP	100	Lato strada	27	7	0	Pc	A	C	M	
												2	X	7	2	
046		Via Rovigo (sud)	Strada extraurbana secondaria	ME3a	A12	SAP	70	Lato strada	25	9	0	A	M	C		
												X	2	7		
047		Via Rovigo (nord)	Strada extraurbana secondaria	ME3a	A89	LED	80	Lato strada	25	9	0	A	M	C		
												X	2	7		
048		Via Sant'Alessandro	Strada extraurbana secondaria	ME3a	B10	SAP	100	Lato strada	25	9	0	A	Pc	C	M	
												X	2	6	2	

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)					
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde					
049		Via Sant'Alessandro	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Lato strada	20	4,5	0,8	A	C	A	RIQUALIFICATO		
												XX	8	XX			
050		Via Sant'Alessandro	Strada locale urbana	ME4b	B12	SAP	70	Lato strada	32	7	0,4	A	C				
												X	6				
051		Via Maso Belli	Strada urbana interquartiere	ME3c	B19	SAP	250	Lato strada	30	9	0	C	Pc	A			
												9	2	X			
052		Via Maso Belli	Strada urbana interquartiere	ME3c	B19	SAP	250	Lato strada	25	9	0	C	Pc	A			
												9	2	X			
053		Via Padova	Strada urbana interquartiere	ME3c	B21	SAP	150	Lato strada	27	9	0	C	Pc	A			
												8	2	X			
054		Viale Trento (sud)	Strada urbana interquartiere	ME3c	A75	LED	75	Lato strada	22	6	0	M	V	A	C	P	RIQUALIFICATO
												2,5	1	X	10,5	4	

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde				
055		Viale Trento CENTRO (Eccher - Martini)	Strada urbana interquartiere	ME3c	L13 L04	LED LED	90 29	Lato strada	32	8 6	0	M	C	V	A	Pc
												2	8	1	X	2
056		Viale Trento CENTRO (Eccher - Abondio)	Strada urbana interquartiere	ME3c	L13 L04	LED LED	90 29	Lato strada	22	8 6	0	M	C	V	A	Pc
												2	8	1	X	2
057		Viale Trento (nord)	Strada urbana interquartiere	ME3c	L13 L14	LED	90 90+60	Lato strada	32	8	0	M	C	V	A	Pc
												2	8	1	X	2
058		Traversa di Viale Trento Via Treviso	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	23	6	0,4	A	C			
												X	4			
059		Via Archimede Martini	Strada locale urbana	ME4b	B31	SAP	150	Lato strada	25	8	0	M	C	M	A	
												2	8	2	X	
060		Via Archimede Martini	Pista ciclabile	S3	S04	SAP	70	Lato strada	25	6	0,2	V	Pc	A	V	
												/	2	X	/	

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
061		Via Bresadola	Pista ciclabile	S3	A94	LED	39	Lato strada	25	6	0,2	Pc	A	RIQUALIFICATO	
												4	X		
062		Via Bresadola	Strada locale urbana	ME4b	B26 A47	SAP LED	70 35	Lato strada	20	8	0	C	A	PARZ. RIQUALIFICATO	
												4	X		
063		Via Brione	Strada extraurbana secondaria	ME3a	B10	SAP	100	Lato strada	25	9	0	A	Pc	C	M
												X	2	8	2
064		Via Brione	Strada locale urbana	ME4b	B26	SAP	70	Lato strada	23	6	0	A	C		
												X	6		
065		Via Brione	Strada locale urbana	ME4b	B26	SAP	70	Lato strada	20	6	0	A	C		
												X	4,5		
066		Via Edoardo Modl	Strada locale urbana	ME4b	B21	SAP	150	Lato strada	25	9	0	Pc	C	M	A
												2	7	2	X

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde		
067		Via Filanda	Strada locale urbana	ME4b	A09	LED	40	Lato strada	30	7	0	A	C	
												X	6	
068		Via Filanda	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	A	C	
												X	6	
069		Via Franz Kafka	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	C	M	A
												6	2	X
070		Via Galanzana Via Miorelli	Strada locale urbana	ME4b	B11	SAP	70	Lato strada	20	6	0	C	A	
												6	X	
071		Via Gorizia	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	C	A	
												6	X	
072		Via Maria Montessori	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	22	7	0	C	A	
												5	X	

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde		
073		Via Maria Montessori	Strada locale urbana	ME4b	B47	SAP	100	Lato strada	22	7	0	C	A	
												5	X	
074		Via Miorelli	Strada locale urbana	ME4b	B16	SAP	70	Lato strada	20	7	0	C	A	
												5	X	
075		Via Monte Brione	Strada locale urbana	ME4b	B27	SAP	70	Lato strada	20	4	0	C	A	
												5,5	X	
076		Via Virgilio	Strada locale urbana	ME4b	B21	SAP	150	Lato strada	25	8	0	C	A	
												5	X	
077		Via Virgilio	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	C	A	
												5	X	
078		Via Gardesana	Pista ciclabile	S3	B11	SAP	70	Lato ciclabile	20	5	0	Pc	A	V
												3	X	/

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
079		Località Fangolino	Strada a destinazione particolare	S3	B47	SAP	70	Lato strada	20	7	0	C	A		
												3,5	X		
080		Località San Tomaso	Strada extraurbana secondaria	ME3a	A89	LED	80	Lato strada	28	9	0	,M	C	A	RIQUALIFICATO
												2	7,5	X	
081		Località San Tomaso (abitato)	Strada locale urbana	ME4b	A83	LED	45	Lato strada	25	6	0,5	C	A		RIQUALIFICATO
												6,5	X		
082		Località San Tomaso	Strada locale urbana	ME4b	B47	SAP	70	Lato strada	25	7	0	C	A		
												6,5	X		
083		Via San Nazzaro	Strada urbana interquartiere	ME3c	A89	LED	80	Lato strada	22	9	0	C	V	A	Pc
												10	1	X	2
084		Via San Nazzaro	Strada locale urbana	ME4b	B11	SAP	70	Lato strada	23	5	0	C	A		
												6	X		

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)							
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde							
085		Via Pederzoli	Strada locale urbana	ME4b	B47	SAP	70	Lato strada	23	7	0	C	A						
												6	X						
086		Viale dei Tigli	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74	LED	30	Quinconce	25	4,5	0,8	Pc	V	A	C	A	V	Pc	RIQUALIFICATO
												2	1	XX	6,5	XX	1	2	
087		Viale dei Tigli	Strada urbana interquartiere	ME3c	B10	SAP	100	Entrambi i lati, uno di fronte all'altro	25	9	0	A	M	C	S	C	M	A	
												X	2	8	1,5	8	2	X	
088		Località Albola	Strada locale urbana	ME4b	A38	LED	40	Lato strada	20	7	0	C	A	RIQUALIFICATO					
												6	X						
089		Località Ceole	Strada locale urbana	ME4b	B01	SAP	150	Lato strada	42	9	0	C	A						
												6	X						
090		Località San Giacomo	Strada locale urbana	ME4b	B12	SAP	100	Lato strada	25	8	0,2	M	C	A	M				
												2	6	X	3				

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
091		Traversa di Viale dei Tigli	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	22	7	0	M	A	C	M
												2	X	6	3
092		Via Ballino (nord)	Strada urbana interquartiere	ME3c	L02	LED	95	Lato strada	32	8	0	M	C	A	RIQUALIFICATO
												2	7	X	
093		Via Ballino (sud)	Strada urbana interquartiere	ME3c	L02	LED	95	Lato strada	32	8	0	M	C	A	RIQUALIFICATO
												2	7	X	
094		Via dei Molini	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	22	6	0	C	A		
												3	X		
095		Via Luigi Pigarelli	Strada locale urbana	ME4b	A33	LED	65	Lato strada	22	7	0	C	V	A	Pc
												7	1	X	2,5
096		Viale Antonio Rosmini	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Quinconce	15	4,5	0,8	M	A	C	A
												2	XX	7	XX

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde		
097		Via Fornasetta	Pista ciclabile	S3	A93	LED	20	Lato strada	20	5	0	Pc	A	V
												3	X	/
098		Via Fornasetta	Strada locale urbana	ME4b	B50	SAP	70	Lato strada	22	5	0	C	M	A
												4	1	X
099		Via Fornasetta	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	25	7	0	C	A	
												5	X	
100		Via Fornasetta	Strada locale urbana	ME4b	B21	SAP	150	Lato strada	25	8	0	C	A	
												5	X	
101		Località Lavaroni Località Parigi Località Righi	Strada a destinazione particolare	S3	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	C	A	
												4	X	
102		Via della Chiesa Vecchia	Strada locale urbana	ME4b	A73	LED	45	Lato strada	28	6	0	C	A	
												6	X	

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parceggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde		
103		Via della Chiesa Vecchia	Strada locale urbana	ME4b	A73	LED	45	Lato strada	28	6	0	C	A	RIQUALIFICATO
												6	X	
104		Via Marone	Strada locale urbana	ME4b	A68 A69	LED	60 60	Lato strada	25	6	0	C	A	RIQUALIFICATO
												10	X	
105		Località Villaggio	Strada locale urbana	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	20	6	0	C	M	A
												6	2	X
106		Località Villaggio	Strada a destinazione particolare	S3	B47	SAP	70	Lato strada	22	7	0	C	A	
												6	X	
107		Località Villaggio	Strada a destinazione particolare	S3	B18	SAP	70	Lato strada	22	6	0	C	A	
												6	X	
108		Via Cartiere	Strada locale urbana	ME4b	A01	LED	27	Lato strada	20	5	0	C	M	A
												4	1,5	X

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde	
109		Via dei Ferrari	Strada locale urbana	ME4b	A01	LED	27	Lato strada	17,5	5	0	C	A
												7	X
110		Via Domenico De Gasperi	Strada a destinazione particolare	S3	B18	SAP	70	Lato strada	22	6	0	C	A
												6	X
111		Via Domenico De Gasperi	Strada a destinazione particolare	S3	B47	SAP	250	Lato strada	22	7	0	C	A
												6	X
112		Località Pregasina	Strada a destinazione particolare	S3	B22	HG	125	Lato strada	25	7	0	C	A
												5	X
113		Località Pregasina	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	A48	LED	36	Lato strada	20	6	0,3	C	A
												6	X
114		Località Pregasina	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	A48	LED	36	Lato strada	20	6	0,3	C	A
												6	X

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
115		Via Ardaro	Strada extraurbana secondaria	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	25	6	0	M	C	M	A
												2	6	2	X
116		Via Ardaro	Strada locale urbana	ME4b	B46	SAP	100	Lato strada	20	9	2,5	C	A		
												8	X		
117		Via Ardaro	Strada locale urbana	ME4b	B12	SAP	70	Lato strada	20	8	0	C	A		
												8	X		
118		Via Eccher	Strada locale urbana	ME4b	B11	SAP	70	Lato strada	17	5	0	C	Pc	A	
												7	2	X	
119		Via Luigi Storch	Strada locale urbana	ME4b	B11	SAP	70	Lato strada	20	5	0	C	A		
												4	X		
120		Via Luigi Storch Via Piave	Strada locale urbana	ME4b	B28	SAP	70	Lato strada	20	5	0	C	A		
												4	X		

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)				
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde				
121		Via Segantini	Strada locale urbana	ME4b	B40	SAP	70	Lato strada	18	6	0	A	M	P	C	M
												X	1,5	2,5	5	1,5
122		Via Zara	Strada locale urbana	ME4b	B37	SAP	70	Lato strada	22	6	0	Pc	C	A		M
												2	5	X		2
123		Via Zara	Strada locale urbana	ME4b	B37	SAP	70	Lato strada	22	6	0	Pc	C	A		M
												2	5	X		2
124		Viale I Maggio	Pista ciclabile	S3	B27	SAP	70	Lato strada	20	4	0	Pc	A			
												2	X			
125		Viale I Maggio	Strada locale urbana	ME4b	B32	SAP	100	Lato strada	20	8	0	M	C	M	A	
												2,5	6	2	X	
126		Viale Trieste	Strada locale urbana	ME4b	B37	SAP	70	Lato strada	25	8	0	M	C	M	A	
												2	6	2	X	

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)		
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde		
127		Località Pasina	Pista ciclabile	S3	B11	SAP	70	Lato strada	25	5	0	Pc	A	
												4	X	
128		Località Pasina	Strada locale urbana	ME4b	B51	SAP	100	Lato strada	28	7	0	C	A	
												5	X	
129		Via Gargnano	Strada extraurbana secondaria	ME3a	S14	SAP	250	Lato strada	30	9	0	C	M	A
												7	2	X
130		Località Facchini	Strada a destinazione particolare	S3	S29	SAP	70	Lato strada	40	6	0,3	C	A	
												3	X	
131		Località Roncaglie	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	27	7	0	C	A	
												5	X	
132		Via Fontanella	Strada urbana interquartiere	ME3c	B21	SAP	150	Lato strada	24	9	0	M	C	A
												2	7	X

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
133		Viale degli Oleandri	Strada urbana interquartiere	ME3c	B43	SAP	100	Lato strada	30	8	0	C	S	Pc	A
												7	0,5	2,5	X
134		Viale degli Oleandri	Strada urbana interquartiere	ME3c	B21	SAP	150	Lato strada	22	9	0	M	C	M	A
												1,5	7	1,5	X
135		Via Alfonsina Gonzaga	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	70	Lato strada	25	7	0	M	C	M	A
												2	6	2	X
136		Via Baltera	Strada locale urbana	ME4b	B35	SAP	100	Lato strada	28	8	0	C	A		
												10	X		
137		Via Cassiano	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	70	Lato strada	25	7	0	M	C	M	A
												1,5	4	1,5	X
138		Via della Segna (parcheggio scuole)	Strada locale urbana	ME4b	E03	SAP	70	Quinconce	20	5	0	C	A		
												8	X		

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
139		Via della Sega	Strada locale urbana	ME4b	S28	SAP	100	Lato strada	20	6	0	M	C	A	
												2	8	X	
140		Via delle Ginestre (parco e camminamenti)	Strada locale urbana	ME4b	E03	SAP	70	Lato strada	22	5	0	Pc	M	C	A
												2,5	2	7	X
141		Via delle Ginestre	Strada locale urbana	ME4b	S08	SAP	100	Lato strada	22	7	0	Pc	M	C	A
												2,5	2	7	X
142		Via delle Ginestre	Strada locale urbana	ME4b	S22	SAP	100	Lato strada	22	8	0	Pc	A	M	C
												2,5	X	2	7
143		Via Grazia Deledda	Strada locale urbana	ME4b	B33	SAP	150	Lato strada	25	8	0	C	V	Pc	A
												7	1	2,5	X
144		Via Grazia Deledda	Strada locale urbana	ME4b	B31	SAP	150	Lato strada	25	8	0	C	V	Pc	A
												7	1	2,5	X

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
145		Via Heinrich e Thomas Mann	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	30	6	0	C	A		
												5	X		
146		Via Italo Marchi	Strada locale urbana	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	20	6	0	P	C	M	A
												5	8	2,5	X
147		Via Luigi Negrelli	Strada locale urbana	ME4b	A97	LED	48	Lato strada	23	7	0	M	C	A	
												2	6	X	
148		Via Monte Misone	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	30	7	0	M	C	A	
												1,5	6	X	
149		Via Monte Misone	Strada locale urbana	ME4b	A95	SAP	70	Lato strada	30	6	0	M	C	A	
												1,5	6	X	
150		Via Pederzoli	Strada locale urbana	ME4b	A95	SAP	70	Lato strada	24	6	0	C	A		
												5	X		

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
151		Via Pederzoli	Strada locale urbana	ME4b	B47	SAP	70	Lato strada	24	7	0	C	A		
												5	X		
152		Via Pola	Strada locale urbana	ME4b	A29	SAP	70	Lato strada	24	7	0	M	C	M	A
												1,5	5	1,5	X
153	-	Via Rainer Maria Rilke	Strada locale urbana	ME4b	B16	SAP	70	Lato strada	35	7	0	C	A		
												6	X		
154		Via Varoncello	Strada locale urbana	ME4b	S28	SAP	70	Lato strada	28	6	0	C	A		
												4	X		
155		Via Venezia	Strada locale urbana	ME4b	B19	SAP	250	Lato strada	28	9	0	C	A		
												5	X		
156		Via Hermann Sudermann	Pista ciclabile	S3	C08	MH	150	Lato strada	22	6	0	Pc	A		
												4,5	X		

RIQUALIFICAZIONE IN CORSO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde	
157		Ciclopedonale Torrente Varrone	Pista ciclabile	S2	A94	LED	39	Lato strada	20	5	0,2	Pc	A
												3	X
158		Ciclopedonale Torrente Varrone	Pista ciclabile	S2	B11	SAP	70	Lato strada	20	5	0	Pc	A
												3	X
159		Località San Martino	Strada a destinazione particolare	S3	S28	SAP	70	Lato strada	16	6	0	C	A
												4,5	X
160		Via Alboletta	Strada locale urbana	ME4b	B28	SAP	70	Lato strada	20	5	0	C	A
												4	X
161		Via Basone	Strada a destinazione particolare	S3	B28	SAP	70	Lato strada	25	5	0	C	A
												3	X
162		Via Belluno	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	C	A
												5,5	X

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)						
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde						
163		Traversa di Via Maso Belli (privata)	Strada locale urbana	ME4b	S02	HG	125	Lato strada	31	9	0	C	A	IMPIANTO PRIVATO				
												8	X					
164		Traversa di Via Venezia	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	22	7	0	C	A					
												5,5	X					
165		Via Bruno Galas	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	22	7	0	M	C	M	A			
												1,5	5,5	1	X			
166		Via Cristoph Hartung Von Hartungen	Strada locale urbana	ME4b	A53	LED	40	Lato strada	15	6	0	C	A	RIQUALIFICATO				
												4	X					
167		Via Giulio Cesare Scaligero	Strade locali urbane: centri storici (utenti principali: pedoni, ammessi gli altri utenti)	CE5/S3	L04	LED	29	Quinconce	22	6	0	M	A	C	P	A	M	RIQUALIFICATO
												4	X	4	2	X	3	
168		Via Mazzano	Strada locale urbana	ME4b	S14	SAP	70	Lato strada	21	6	0	C	A					
												4	X					

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
169		Via Pernone	Strada a destinazione particolare	S3	A30	LED	25	Lato strada	26	7	0	C	A	RIQUALIFICATO	
												5,5	X		
170		Via Restel del Fer	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	20	6	0	C	P	A	
												6	2	X	
171		Via Riccardo Zandonai	Strada locale urbana	ME4b	B10	SAP	100	Lato strada	26	9	0	M	C	Pc	A
												1,5	6	2,5	X
172		Via Udine	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	22	6	0	C	A		
												6	X		
173		Via Venezia traversa	Strada locale urbana	ME4b	B44	SAP	100	Lato strada	25	7	0	C	M	A	
												5,5	1,5	X	
174		Via Vicenza	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	23	6	0	C	A		
												6	X		

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)			
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde			
175		Via Virgilio pedonale	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	E03	SAP	70	Lato strada	18	5	0	M	A		
												3	X		
176		Via Virgilio pedonale	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	B47	SAP	70	Lato strada	25	7	0	M	A		
												3	X		
177		Viale Guella	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	22	6	0	P	C	Pc	A
												2	3,5	2,5	X
178		Via Brione	Strada locale urbana	ME4b	B24	SAP	250	Lato strada	25	8	0	A	Pc	C	M
												X	2	8	2
179		Via Brione	Strada locale urbana	ME4b	B10	SAP	100	Lato strada	25	9	0	A	Pc	C	M
												X	2	8	2
180		Viale Gorizia	Strada locale urbana	ME4b	B18	SAP	70	Lato strada	25	6	0	C	A		
												6	X		

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde	
181		Via Monte Brione	Strada locale urbana	ME4b	B27	SAP	70	Lato strada	20	4	0	C	A
												5,5	X
182	-	Località Bernini	Strada a destinazione particolare	S3	S28	SAP	70	Lato strada	18	6	0	C	A
												4,5	X
183		Largo Bensheim	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74 A76	LED SAP	30 250	Lato strada Rotonda	-	4,5 15	0,8 0,8	C mq	A
												2488	X
184		Largo Marconi	Strada urbana interquartiere	ME3c	A74 A76	LED SAP	30 250	Lato strada Rotonda	-	4,5 12	0,8 0	C mq	A
												4379	X
185		Largo dei Mille	Strada locale urbana	ME4b	E03 B40	SAP SAP	70 70	Lato strada Lato strada	-	5 6	0 0	C mq	A
												1146	X
186		Largo Dorigoni	Strada locale urbana	ME4b	A74	LED	30	Lato strada	-	4,5	0,8	C mq	A
												1186	X

PARZ. RIQUALIFICATO

PARZ. RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde	
187		Parco Marconi	Strada locale urbana	CE5/S3	A74	LED	30	Lato strada	-	4,5	0,8	C mq	A
												3285	X
188		Parco della Pace	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	E01 E05	SAP SAP	100 100	Lato strada	-	5 3	0	V mq	A
												7144	X
189		Parco Miralago	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	A56 L11 L12	LED	30 25 75	Perimetro parco	-	4,5	0	V mq	A
												14945	X
190		Lungolago Riva (parco e ciclopedonale)	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	E02 B18 C08 A55	HG SAP MH LED	125 70 150 30	Lato strada Interno parco	-	5 6 6 6	0	V mq	A
												17723	X
191		Piazza della Chiesa	Strada locale urbana	ME4b	L07 L08 L09	LED	28 14 43	Lato strada Lato strada Parete	-	5 5 6	0	C mq	A
												1393	X
192		Piazzale della Mimosa	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	C08	MH	150	Interno Piazzale	-	6	0	C mq	A
												922	X

RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

PARZ. RIQUALIFICATO

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde	
193		Piazzale Martini	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	B31	SAP	150	Lato strada	-	8	0	C mq	A
												1436	X
194		Piazza Cavour	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	C05 P39	SAP SAP	70 150	Lato piazza	-	6 12	1 0	C mq	A
												1343	X
195		Piazza Battisti	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	A02 A03	LED	40 65	Perimetro piazza	-	4	0	C mq	A
												3346	X
196		Piazza della Costituzione	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	C08	MH	150	Perimetro piazza	-	6	0	C mq	A
												5046	X

RIQUALIFICATO

CODICE TIPOLOGICO	Foto	Ubicazione	Tipo di strada	Categoria illuminotecnica di riferimento	Rif. Abaco degli apparecchi di illuminazione (Allegato B)	Tipologia di lampada	Potenza installata (W)	Disposizione complessi illuminanti	Interdistanza (m)	Altezza di installazione (m)	Sbraccio (m)	COMPOSIZIONE DELLA SEZIONE STRADALE (m)	
												A=apparecchio di illuminazione (X:singolo; XX:doppio) C=carreggiata M=marciapiede P=parcheeggio Pc=pista ciclabile Pz=Piazza S=spartitraffico V=area verde	
197		Piazza Garibaldi	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	L05	LED	50	Perimetro piazza	-	4	0	C mq	A
												550	X
198		Piazzetta San Rocco	Strada locale urbana: area pedonale	CE5/S3	C05	SAP	70	Perimetro piazza	-	7	0	C mq	A
												527	X

RIQUALIFICATO